ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

DISPENSA ELETRÔNICA 90467/2024 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Razão Social _____
CNPJ: _____
Inscrição Estadual ou Municipal: _____

ITEM (NS)	DESCRIÇÃO(ÕES)	QTDE (S)	UNID (S)	MARCA (S)	VALOR (ES) UNITÁRIO (S)	VALOR (ES) TOTAL (IS)
01	**REATOR 400W VAPOR DE SÓDIO AFI** - Reator para uma lâmpada a vapor de sódio alto pressão 400w 220 v, uso interno, partida rápida, ignitor e capacitor incorporados, potência nominal de 425w, tensão nominal 220v, frequência 60hz, fator de potência ≥ 0,92, perda máxima de 32w. Certificação compulsória do INMETRO e conforme normas ABNT NBR 13593.	80	UND			
02	**REATOR 400W VAPOR DE SÓDIO AFE** - Reator para lâmpada a vapor de sódio AFP 400w 220v, uso AFE, partida rápida, ignitor e capacitor incorporados, potência nominal de 425w, tensão nominal 220v, frequência 60 hz, fator de potência ≥ 0,92, delta t65°c, carcaça em aço carbono, contendo alça para instalação, revestimento pintado. Certificação compulsória do INMETRO em conformidade com norma ABNT NBR 13593.	30	UND			
03	**REATOR 70W VAPOR DE SÓDIO AFE** - Reator para uma lâmpada a vapor de sódio alta pressão 70w 220v, com alça para uso externo, partida rápida, ignitor e capacitor incorporados, potência nominal de 82w, tensão nominal 220v, frequência 60hz, fator de potência ≥ 0,93, perda máxima de 1w. Certificação compulsória do	40	UND			

ITEM (NS)	DESCRIÇÃO(ÕES)	QTDE (S)	UNID (S)	MARCA (S)	VALOR (ES) UNITÁRIO (S)	VALOR (ES) TOTAL (IS)
	INMETRO e conforme norma ABNT NBR 13593.					
04	**BASE PARA FOTOCELULA** - Base para rele fotoelétrico em polipropileno, de alta resistência a raios UV, corpo isolante, com suporte, contatos de carga em latão estanhado, capacidade de carga de 10a/15a - 127v/220v, fabricado segundo a norma ABNT NBR 5123.	100	UND			
05	**RELE** - Rele fotoelétrico para comando automático de iluminação, magnético, corpo em policarbonato com proteção UV, contato NF (normalmente fechado) com vida útil ≥ 15000 operações, 5 a 20 lux para ligar e 40 lux para desligar, tensão de operação bivolt, -5° a 50° c, consumo de 0,8w, 1000 w ou 1800va, contatos em latão estanhado, proteção contra surtos varistor de 60j, entregues conforme norma ABNT NBR 5123.	100	UND			
06	**LÂMPADA 250W VAPOR DE SÓDIO** - Lâmpada de vapor de sódio de alta pressão, 250w/220vca, base e-40, índice de restituição cromática (IRC) ≥ 20, temperatura de cor ≥ 2000k, vida útil mediana ≥ 20000h, fluxo luminoso ≥ 18000lm. Com certificação compulsória do INMETRO, conforme norma ABNT NBR IEC 61167.	100	UND			
07	**LÂMPADA 400W TUBULAR VAPOR METÁLICA -** Lâmpada de vapor de sódio de alta pressão, 400w/220vca, base e40, índice de restituição cromática (IRC) ≥ 20, temperatura de cor ≥ 2000k, vida útil mediana ≥ 20000h, fluxo luminoso ≥ 46000lm. Com certificação compulsória do INMETRO, conforme norma ABNT NBR IEC 60662.	30	UND			
	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 400W E-40 - Lâmpada de vapor de sódio de alta pressão,					

ITEM (NS)	DESCRIÇÃO(ÕES)	QTDE (S)	UNID (S)	MARCA (S)	VALOR (ES) UNITÁRIO (S)	VALOR (ES) TOTAL (IS)
08	400w/220vca, base e40, índice de restituição cromática (IRC) 20, temperatura de cor 2000k, vida útil mediana 20000h, fluxo luminoso 46000lm. Com certificação compulsória do INMETRO, conforme norma ABNT NBR IEC 60662.	100	UND			
09	**LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W OVOIDE E-40** - Lâmpada de vapor de sódio de alta pressão, 150w/220vca, base e-40, índice de restituição cromática (IRC) à 20, temperatura de cor 2000k. vida útil mediana 20000h, fluxo luminoso 15000 lm, com certificação compulsória do INMETRO, conforme norma ABNT NBR IEC 60662.	450	UND			

Valor Total da Proposta:

R$ _____ (_____)

OBS: O(s) valor(es) engloba(m) todo(s) o(s) custo(s), incluindo o(s) de transporte(s).

Prazo de validade da proposta de preços: mínimo de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão pública.

Data e assinatura do responsável.

NOME: _____
RG:_____
CPF:_____
ENDEREÇO ELETRÔNICO:_____
TELEFONE:_____